

Technisches Merkblatt Adapterring „AdapTEC“

Produktname:	AdapTEC
Hersteller:	zarmuTEC GmbH & Co. KG Am Kritzelgarten 4 57234 Wilnsdorf Tel.: 02739 / 4789885 E-Mail: info@zarmutec.de
Werkstoff:	EN-GJL- 250, nicht brennbar, hohe Formstabilität. Gute Beständigkeit gegen: Benzin, Öle, Fette, Säuren, Alkalien. Eigenüberwachung angelehnt an DIN EN 124
Gewicht:	21,30 kg
Artikelnummer:	50000001
Technische Daten:	
Außendurchmesser über alles:	865 mm
Höhe:	50 mm
Stegbreite:	6/8 mm
Lichte Durchmesser:	607/580 mm
Minimale Einbauhöhe:	8 mm zuzüglich Mörtelschicht
Lagerung:	stapelbar bis zu 30 Stück übereinander, Transport-/ Lagerungshöhe: 50 mm / Stück Sicherung beim Transport / Lagerung notwendig
Im nicht eingebauten Zustand:	<ul style="list-style-type: none">▪ Nicht überfahrbar▪ Produkt nicht werfen▪ Handling des Produkts mit Schutzhandschuhen▪ Vorsicht scharfe Kanten▪ Produkt nicht zerschneiden▪ Produkt nur im Ganzen verwenden
Einbau:	<ul style="list-style-type: none">▪ Nur mit Mörteln der Mörtelgruppe III (nach DIN 1053/ DIN EN 998-2) und mit Spezialvergussmörtel (mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit, schwindarm, geprüfte Frosttausalzbeständigkeit nach CDF- und CIF- Verfahren)▪ Tragen von Schutzhandschuhen beim Einbau erforderlich▪ Die Gravur „OBEN“ muss beim Einbau nach oben zeigen